

入门级 IP 话机

ES270



亿景 ES270 是功能丰富的简约型办公话机，它拥有 128*64 像素的高清图形点阵屏，可达 4 行显示，除此之外还拥有高清音质、独特的艺术设计，5 个可自定义功能按键及友好的用户界面充分满足了用户的沟通协作需求。

功能特点

- 2 个 SIP 账号，支持一键长按快速编辑；
- 可拆卸支架提供 38.5 度单角度舒适办公；
- 5 个可自定义功能按键（2 个线路键/导航键上/导航键下/重拨键）；
- 支持多国语言：中文，英文，俄文，法文，意大利等；
- 2 个 10/100M 以太网网口，支持以太网 POE 供电；
- 即插即用：自动升级，

ES270 技术说明

话机特性

支持多国语言(中文/英文/俄文/法文/意大利/土耳其/巴西/葡萄牙)
支持 2 个 SIP 账号
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移、回拨
通话转接(忙转、盲转、咨询转)
来电显示, 重拨, 静音、免打扰 DND
自动应答, 三方语音电话会议
快速拨号, 短信, 语音信息
信息指示灯, 国家信号音, 音量控制
支持无帐号的 IP 直拨方式
铃声选择、导入、删除(自带 8 首)
支持时间设置(SNTP/SIP Server 获取/手动)
黑名单, 通话记录(已拨、已接、未接、转移各 50 条)
支持 PC 控制, 支持 SIP 主备服务器切换

高级功能

5 个可自定义编程功能键
支持 XML 个人通讯录搜索/导入/导出(300 条), 拨号模糊查找
企业通讯录(800 条)
LDAP 通讯录

PBX 兼容功能

BLF/BLA, BLF 列表, 免打扰&呼叫转移
对讲机(Intercom), Paging
拨号规则, 立即呼出
截答(Call pickup), 呼叫代答
等待提示音, 区别振铃
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接

兼容平台厂家

音频参数

宽带编码: G. 722
窄带编码: G. 711 μ /A, G. 726, G. 729AB, iLBC
支持 VAD, CNG, AEC, AGC 等音频处理
全双工免提, 带自动回音消除

网络参数

支持 SIP V1 (RFC2543), V2 (RFC3261)
支持 DNS SRV (RFC3263)
支持 STUN 内网穿透
支持三种 DTMF 模式: 带内(In-band)、RFC2833、SIP INFO
支持三种 IP 获取方式: 静态 IP/DHCP/PPPoE
网口支持桥接和路由器模式
内置 DNS/TFTP/FTP 客户端
支持 NAT/DHCP 服务
支持 SIP 和 RTP Qos

配置管理

支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新
支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
Telnet 管理
内置 HTTP Web 服务器用户配置管理

安全特性

支持 VLAN (802.1pq), LLDP, VPN (L2TP)
支持 TLS (Transport Layer Security) 协议
支持信息验证机制 MD5
支持 AES 加密协议
支持键盘锁, 支持管理员/用户分层模式

可选特性

TR069 协议, IPv6, HTTPS web 配置管理, 802.1x, OPEN VPN

物理参数

128x64 像素图形液晶(背光可选)
外置共计 25 个按键
2 个 LED 灯: 2 个线路灯;
1 个 RJ9 手柄接口
1 个 RJ9 耳机接口
2 个 10/100M 以太网网口
电源适配器: AC 100-240V 输入, DC5V/1A 输出
支持可拆卸支架调节角度
支持以太网供电(PoE): IEEE802.3af class 0 (可选)
功耗: 1.5W, 净重: 0.62kg
裸机尺寸: 180x157x33mm
操作环境湿度: 10-95%
使用温度: 60 度以下

外箱包装

数量/箱: 10 件
净重/箱: 6.2kg
毛重/箱:
外包箱尺寸:

产品认证



ISO 9001



广州市亿景通信技术有限公司

地址: 广州市天河区东圃镇黄村路 51 号粤安工业园 C 栋 4 楼

电话: 020-82320720

传真: 020-82326757